

MOTUL**MOTUL DOT 4 LV****Fluido freni 100% sintetico a lunga durata
Per comandi idraulici di freni e frizioni****UTILIZZO**

Motul DOT 4 LV (Low Viscosity) è sviluppato per tutti i tipi di attuatori idraulici di freni e frizioni di veicoli equipaggiati con sistemi ESP (Electronic Stability Program), ABS (Anti.lock Braking System) e ASR (Acceleration Slip Regulation), dotato di alto punto di ebollizione ed eccezionali prestazioni alle basse temperature.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE FMVSS 116 DOT 3 / 116 DOT 4
ISO 4925 (Classes 3, 4 & 6)
SAE J1703 J1704

PRESTAZIONI

SPECIFICHE: FMVSS 116 DOT 4 e DOT 3

SAE J 1703, SAE J 1704

ISO 4925 (Classe 3,4 & 6)

RACCOMANDEAZIONI: ALPINE, AUDI, BMW, CITROËN, DACIA, DS, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, MINI, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VOLVO, VW...

Fluido a lunga durata:

Motul DOT 4 LV ha un elevato punto di ebollizione umido (172°C), superiore ai fluidi convenzionali DOT 4 (155°C) e DOT 3 (140°C), che ne permette una maggiore durata. Infatti, i fluidi freni DOT3 e DOT4 tendono ad assorbire l'umidità dall'aria, cosa che riduce il punto di ebollizione e, di conseguenza, la sicurezza in frenata.

Il punto di ebollizione umido è rappresentativo per il fluido dopo un anno di utilizzo.

Specificamente studiato per sistemi ESP, ABS e ASR:

La viscosità del Motul DOT 4 LV (675 mm²/s a -40°C) più bassa rispetto a liquidi freno DOT 4 (fino a 1800 mm²/s), DOT 3 (fino a 1500 mm²/s) e DOT 5.1 (fino a 900 mm²/s), permette una miglior circolazione del fluido nelle micro-valvole dei sistemi antibloccaggio per un miglior funzionamento dei sistemi ad alta pressione ESP, ABS e ASR.

Completamente compatibile con le guarnizioni utilizzate nei sistemi frenanti. Anticorrosione.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL**MOTUL DOT 4 LV****Fluido freni 100% sintetico a lunga durata
Per comandi idraulici di freni e frizioni****RACCOMANDAZIONI**

Miscelabile con liquidi freno DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1 a basi non siliconiche. Non miscelare con fluidi siliconici (DOT 5 base siliconica) o fluidi minerali (LHM). Conservare il prodotto nell'imballo originale, ben chiuso, al fine di evitare l'assorbimento dell'umidità. Prodotto chimico aggressivo, evitare il contatto con mani e vernici. In caso di contatto diretto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Intervallo di sostituzione: da 12 a 24 mesi, a seconda delle raccomandazioni del costruttore.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Giallo
Visosità a 100°C		2.1 mm ² /s
Viscosità a -40°C		675.0 mm ² /s
Punto di ebollizione		267.0 °C / 513.0 °F
Punto di ebollizione umido		172.0 °C / 342.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.